

● プレス仕様

型 式	MSP-2000-200	MSP-3000-230
ポ イ ン ト 数	4	4
加 圧 能 力 (kN)	200	300
能 力 発 生 位 置 (mm)	3.2	3.2
ス ト ロ ー ク 長 さ (mm)	30	30
連続仕事量:最低~最高spm (J)	2000	3000
無 負 荷 ス ト ロ ー ク 数 (spm)	150~450	120~420
マ イ ク ロ イ ン チ ン グ (spm)	約60	約60
ダ イ ハ イ ト (mm)	※1 400~480	※1 420~520
ス ラ イ ド 調 節 量 (mm)	60	60
スライド寸法 (左右×前後) (mm)	2000×800	2300×800
ボ ル ス タ 寸 法 (左右×前後) (mm)	2000×1000	2300×1000
ボ ル ス タ 厚 さ (mm)	※1 180~260	※1 210~260
最 大 上 型 懸 垂 質 量 (kg)	※2 1300	※2 1500
サイドオープニング(前後×高さ) (mm)	490×ダイハイト	490×ダイハイト
ベッド穴寸法 (左右×前後) (mm)	1700×400	2000×400
メインモータ (インバータ) (kW)	22×2	30×2
供 給 電 源 (V/Hz)	200/50,60	200/50,60
供 給 空 気 圧 (MPa)	0.5	0.5

※1 ボルスタ厚さとダイハイトの関係表

MSP-2000-200		MSP-3000-230	
ダイハイト (mm)	ボルスタ厚さ (mm)	ダイハイト (mm)	ボルスタ厚さ (mm)
400	260	420	260
410	250	430	250
420	240	440	240
430	230	450	230
440	220	460	220
450	210	470	260
460	200	480	250
470	190	490	240
480	180	500	230
		510	220
		520	210

※2 サブプレート重量も含みます。

● 本体標準装備品

- 運転スタンドカラーディスプレイ
- 無段変速装置
- ダイハイトカウンタ
(0.01mm目盛デジタル表示)
- 主電動機逆転装置
- 防振装置
- スライドサブプレート
(厚さ30mm)
- ダイナミックバランス装置
- クランク角度指示計
- 電動式前後面ガード
- 油温コントロール装置
- 4ポストプランジャガイド
- 制御盤
- タイミングスイッチ
- ミスフィードコンセント
- 作業カウンタ、
プリセットカウンタ
- 工具コンセント
- エアコンセント

● 特別装備品

- ロールグリップフィーダ
- NCロールフィーダ
- ダイ克蘭パ
- ダイリフタ
- 防音ケース
- 侵入検出装置
- カス上がり検出器
- 増圧弁
- 塗油装置
- ダイハイト自動復帰装置
- スクラップカッタ
- 各国安全規格対応

*本仕様は予告なく変更する場合があります。

*付属品はその他豊富にご用意しておりますのでご相談下さい。

アイダエンジニアリング株式会社

本社 〒229-1181 神奈川県相模原市大山町2-10 TEL. 042-772-5231 (代表) FAX. 042-772-5261 (営業)
ホームページアドレス <http://www.aida.co.jp/>

- | | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| ■ 山形 : 023-631-7797 | ■ 東関東 : 048-953-4311 | ■ 浜松 : 053-463-5171 | ■ 北陸 : 076-274-5300 | ■ 福岡 : 092-411-8148 |
| ■ 小山 : 0285-22-4766 | ■ 長野 : 0266-28-3951 | ■ 中部 : 0566-98-6471 | ■ 大阪 : 072-882-6181 | |
| ■ 高崎 : 027-363-1661 | ■ 神奈川 : 042-772-0193 | ■ 名古屋 : 0568-73-6271 | ■ 中・四国 : 084-922-5350 | |